



Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | TeSys |
| Ime proizvoda | TeSys GB2 |
| Kratko ime uređaja | GB2 |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Broj polova | 1P + N |
| Tip mreže | AC/DC |
| Kategorija upotrebe | Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2 DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1 DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1 |
| Frekvencija mreže | 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Prekidna moć | 50 KA Icu pri 110 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 KA Icu pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 1,5 KA Icu pri 24 V DC u skladu sa IEC 60947-2 1 kA Icu pri 48 V DC u skladu sa IEC 60947-2 |
| [ics] servisna prekidna moć | 25 % pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 % pri 110 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Termomagnetna |
| Prekostrujna zaštita | 14 A |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Način montiranja | Stezaljkom |
| Nosači za montažu | Ploča Šina |
| Pozicija montiranja ručice | Horizontalno Vertikalno |
| Tip upravljanja | Ručica |
| [in] nazivna struja | 1 A |
| [ue] nazivni radni napon | 250 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 277 V AC 60 Hz u skladu sa CSA C22.2 No 235 277 V AC 60 Hz u skladu sa UL 1077 48 V DC |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV u skladu sa IEC 60947-2 |
| Snaga disipacije po polu | 2 W |
| Mehanička trajnost | 8000 ciklusa |
| Električna trajnost | 8000 ciklusa |
| Povezivanje - priključci | Priključak 1 kabl(ovi) 0,75...6 mm ² jednožični bez kablovskog završetka Priključak 2 kabl(ovi) 0,75...4 mm ² jednožični bez kablovskog završetka Priključak 1 kabl(ovi) 0,75...4 mm ² flexibilni sa Priključak 2 kabl(ovi) 0,75...2,5 mm ² flexibilni sa |
| Moment pritezanja | 1,2 N.m na priključak |
| Mehanička robusnost | Udara: 22 Gn za 20 ms u skladu sa IEC 60068-2-27 Vibracije: 5 Gn, 5...110 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6 |
| Količina po setu | Set od 6 |
| 9 mm redovi | 2 |
| Visina | 74 mm |
| Širina | 15 mm |

| | |
|----------------|---------|
| Dubina | 67 mm |
| Masa proizvoda | 0,07 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Standardi | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235 UL 1077 |
| Sertifikacija proizvoda | UL CSA |
| Zaštitni tretman | TC |
| Ip stepen zaštite | IP20 u skladu sa IEC 60529 |
| Temperatura okoline za rad | -20...60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C |
| Otpornost na vatru | 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Nadmorska visina za rad uređaja | 3000 m |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,5 cm |
| Package 1 Width | 7,0 cm |
| Package 1 Length | 7,5 cm |
| Package 1 Weight | 60,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 8,0 cm |
| Package 2 Width | 8,0 cm |
| Package 2 Length | 10,0 cm |
| Package 2 Weight | 384,0 g |
| Unit Type of Package 3 | S02 |
| Number of Units in Package 3 | 72 |
| Package 3 Height | 15,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 4,918 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|