

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GS2AH550

Produžena ručica, TeSys GS, crna ručica,
prednja ugradnja, 2 položaja I-O, IP65, za GS
630-800A IEC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GS2AH
Tip proizvoda ili komponente	Zakretna ručica
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys (TeSys GS) GS2S TeSys (TeSys GS) GS2T Fupact (FuPact GS) GSB630 Fupact (FuPact GS) GSD630 Fupact (FuPact GS) GSB800 Fupact (FuPact GS) GSD800
Tip radne ručice	Spoljašnja prednja
Boja drške	Crna
Boja prednje pločice sa ručicom	Siva

Dopunske informacije

Handle positions	O-I
Zaključavanje zakretne ručice	Sa
Switch rated current	630 A 800 A
Standardi	IEC
Masa proizvoda	0,28 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	27,0 cm
Package 1 Weight	266,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,95 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------