



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys GS
Kratko ime uređaja	GS2G
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Broj polova	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Tip kontakata i sastav	3 NO
[I <sub>th</sub> ] dozvoljena termička struja u vazduhu	63 A pri <40 °C
[I <sub>e</sub> ] nazivna radna struja	40 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi DC-23A 40 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi DC-23B 63 A pri 400 V AC-23A 63 A pri 400 V AC-23B 63 A pri 500 V AC-23A 63 A pri 500 V AC-23B 63 A pri 690 V AC-23A 63 A pri 690 V AC-23B
Tip osigurača	DIN
Veličina osigurača	000
Tip mreže	DC AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

### Dopunske informacije

Tip radne ručice	Spoljašnja desna Spoljašnja prednja
Nosači za montažu	Ploča
[U <sub>i</sub> ] nazivni napon izolacije	750 V AC 50/60 Hz
[U <sub>imp</sub> ] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Nazivna snaga u w	30 KW pri 400 V 40 KW pri 500 V 55 kW pri 690 V
Moć uključenja	630 A pri 400 V AC-23B
Prekidna moć	500 A pri 400 V (AC-23B)
Podnosivi kratki spoj	10,6 kA
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Električna trajnost	1500 Ciklusa AC-23A 1500 Ciklusa DC-23A 300 Ciklusa AC-23B 300 ciklusa DC-23B
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: prstenaste stopice 10...25 mm <sup>2</sup>
[I <sub>cm</sub> ] nazivna kratkospojna moć uključenja	100 kA pri 400 V sa zaštitom sa gG osiguračima
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 3,2 N.m

### Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CE
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Otpornost na vatru	850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1 960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1
Visina	118 mm
Širina	136 mm
Dubina	116,5 mm
Masa proizvoda	1 kg

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,5 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	1,288 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	11,108 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------