



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Tip proizvoda ili komponente	Instalacija kablovskih kanalica
Nijansa boje	Prirodna
Količina po setu	6 m
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	140 x 55 mm
Podela odeljaka	2 odeljka
Lokacija za montiranje	Interna
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminijum anodička oksidacija
Dužina	2000 mm
Visina	140 mm
Širina	55 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	2
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	23,0 cm
Package 1 Length	206,0 cm
Package 1 Weight	6,77 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,5 cm
Package 2 Width	23,0 cm
Package 2 Length	206,0 cm
Package 2 Weight	17,8 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	90

Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	120,0 cm
Package 3 Length	200,0 cm
Package 3 Weight	297,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------