



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kabloski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Tip proizvoda ili komponente	Instalacija kablovskih kanalica
Nijansa boje	Prirodna
Količina po setu	6 m
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	165 x 55 mm
Podela odeljaka	2 odeljka
Lokacija za montiranje	Interna
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminijum anodička oksidacija
Dužina	2000 mm
Visina	165 mm
Širina	55 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	2
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	204,0 cm
Package 1 Weight	7,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	108
Package 2 Height	86,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	209,0 cm
Package 2 Weight	398,0 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	6

Package 3 Height	16,0 cm
Package 3 Width	22,0 cm
Package 3 Length	206,0 cm
Package 3 Weight	21,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------