



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Tip proizvoda ili komponente	Instalacija kablovskih kanalica
Nijansa boje	Polarno bela (RAL 9003)
Količina po setu	8 m

## Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Dimenzije parapetnog razvoda	185 x 55 mm
Podela odeljaka	3 odeljka
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	185 mm
Širina	55 mm

## Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	2
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,5 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	4,29 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	128
Package 2 Height	66,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	210,0 cm
Package 2 Weight	299,0 kg
Unit Type of Package 3	BB1

Number of Units in Package 3	8
Package 3 Height	13,0 cm
Package 3 Width	28,5 cm
Package 3 Length	204,0 cm
Package 3 Weight	17,41 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>