



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Product type	Unutrašnji spojni element
Colour	Bela (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	Set od 10

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	95 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm 75 x 55 mm 185 x 55 mm
Product material	PC/ABS
Dužina	100 mm
Visina	4 mm
Širina	51 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30
Ik stepen zaštite	IK07

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	5,1 cm
Package 1 Weight	12,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	0,5 cm
Package 2 Width	12,7 cm
Package 2 Length	20,0 cm
Package 2 Weight	128,0 g

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	600
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	8,167 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------