



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Uslužna kutija
Product type	Uslužna kutija
Tip uslužne kutije	Osnovna
Configuration	Prazno

Dopunske informacije

Colour	Prirodna
Broj modula	3 modula
Materijal	Aluminijum anodička oksidacija
Quantity package 1 / unit	1 deo
Dužina	195 mm
Visina	60 mm
Širina	60 mm

Okruženje

Operating temperature	-5...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	225,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	12,036 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu