



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kratko ime uređaja	KBC
Primena uređaja	Osvetljenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis (KBA) šinski razvod Canalis (KBB) šinski razvod

## Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...240 V
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[ie] nazivna struja	10 A pri 35 °C
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip zaštite	Bez zaštite
Električna veza	Ožičen sa SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> za 0,8 m dugi
Polaritet otcepnje kutije	L1 + N + PE
Tip priključka otcepnje kutije	Sa fiksnim polaritetom
Boja ključa	Zelena
Standardi	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6
Širina	55 mm
Dubina	12,5 mm
Visina	42 mm
Boja	Krem (RAL 9001)
Masa proizvoda	100 g
Količina po setu	Set od 10

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
-------------------	-------------------------------

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	80,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,0 cm
Package 2 Width	14,5 cm

Package 2 Length	39,0 cm
Package 2 Weight	894,0 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	74,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	97,776 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------