



## Osnovne informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                | Canalis  |
| Tip proizvoda ili komponente   | Otcepnja kutija  |
| Kratko ime uređaja             | KBC  |
| Primena uređaja                | Osvetljenje  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Canalis (KBB) šinski razvod<br>Canalis (KBA) šinski razvod |

## Dopunske informacije

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| [ue] nazivni napon             | 230...240 V                      |
| [uimp] nazivni napon impulsa   | 4 kV                             |
| [ui] nazivni napon izolacije   | 690 V                            |
| [ie] nazivna struja            | 16 A pri 35 °C                   |
| Mrežna frekvencija             | 50/60 Hz                         |
| Tip zaštite                    | Bez zaštite                      |
| Polaritet otcepnje kutije      | L3+N3                            |
| Tip priključka otcepnje kutije | Sa fiksnim polaritetom           |
| Boja ključa                    | Plava                            |
| Standardi                      | EN/IEC 61439-1<br>EN/IEC 61439-6 |
| Širina                         | 168 mm                           |
| Dubina                         | 33 mm                            |
| Visina                         | 53 mm                            |
| Boja                           | Svetlosiva (RAL 7035)            |
| Masa proizvoda                 | 90 g                             |
| Količina po setu               | Set od 10                        |

## Okruženje

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa EN/IEC 60529 |
|-------------------|-------------------------------|

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 5,5 cm  |
| Package 1 Width              | 6,5 cm  |
| Package 1 Length             | 14,0 cm |
| Package 1 Weight             | 120,0 g |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 12,0 cm |
| Package 2 Width              | 16,0 cm |
| Package 2 Length             | 25,0 cm |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Package 2 Weight             | 3,2 kg  |
| Unit Type of Package 3       | PAL     |
| Number of Units in Package 3 | 280     |
| Package 3 Height             | 85,0 cm |
| Package 3 Width              | 62,0 cm |
| Package 3 Length             | 92,0 cm |
| Package 3 Weight             | 41,7 kg |

### Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez žive                            | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC                             | Da  |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena  |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|