



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kompatibilnost proizvoda	KBA KBB
Primena uređaja	Osvetljenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis (KBA) šinski razvod Canalis (KBB) šinski razvod

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...400 V
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[ie] nazivna struja	16 A pri 35 °C
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Polaritet šinskog razvoda	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Tip zaštite	Osigurač
Tip osigurača	Cilindrični: 8.5 x 31.5 mm - gG u skladu sa NF
Boja ključa	Plava
Polaritet otcepnje kutije	L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + N + PE
Tip priključka otcepnje kutije	Sa izborom faze
Zaštitna oprema	Osigurač se ne isporučuje
Standardi	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Širina	168 mm
Dubina	33 mm
Visina	53 mm
Boja	Krem (RAL 9001)
Masa proizvoda	90 g
Količina po setu	Set od 10

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
-------------------	-------------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	5,2 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	94,0 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,0 cm
Package 2 Width	16,0 cm
Package 2 Length	25,0 cm
Package 2 Weight	1,009 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	440
Package 3 Height	61,5 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	50,796 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------