



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kompatibilnost proizvoda	KBB KBA
Primena uređaja	Osvetljenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis (KBB) šinski razvod Canalis (KBA) šinski razvod

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...400 V
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[ie] nazivna struja	16 A pri 35 °C
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Polaritet šinskog razvoda	L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Tip zaštite	Osigurač
Tip osigurača	Cilindrični: 8.5 x 31.5 mm - gG u skladu sa NF
Boja ključa	Plava
Polaritet otcepnje kutije	L3 + N + PE
Tip priključka otcepnje kutije	Sa fiksnim polaritetom
Zaštitna oprema	Osigurač se ne isporučuje
Standardi	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Širina	168 mm
Dubina	33 mm
Visina	53 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Masa proizvoda	90 g
Količina po setu	Set od 10

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
-------------------	-------------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	950,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,0 cm

Package 2 Width	16,0 cm
Package 2 Length	25,0 cm
Package 2 Weight	9,6 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	550
Package 3 Height	69,5 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	535,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------