

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# KBC16DCF40

Canalis - utična kutija za NF osigurače - 8.5 x  
31.5 - 16 A - fiksni polaritet



### Osnovne informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                | Canalis  |
| Tip proizvoda ili komponente   | Otcepnja kutija  |
| Kompatibilnost proizvoda       | KBA<br>KBB   |
| Primena uređaja                | Osvetljenje  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Canalis (KBB) šinski razvod<br>Canalis (KBA) šinski razvod |

### Dopunske informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| [ue] nazivni napon             | 230...400 V                                    |
| [ui] nazivni napon izolacije   | 690 V  |
| [ie] nazivna struja            | 16 A pri 35 °C                                 |
| Mrežna frekvencija             | 50/60 Hz                                       |
| Polaritet šinskog razvoda      | L2 + L1 + L3 + N + PE                          |
| Tip zaštite                    | Osigurač                                       |
| Tip osigurača                  | Cilindrični: 8.5 x 31.5 mm - gG u skladu sa NF |
| Polaritet otcepnje kutije      | 3L+N+PE  |
| Tip priključka otcepnje kutije | Sa fiksnim polaritetom                         |
| Zaštitna oprema                | Osigurač se ne isporučuje                      |
| Standardi                      | EN/IEC 60439-2<br>EN/IEC 61439-6               |
| Širina                         | 205 mm   |
| Dubina                         | 38 mm  |
| Visina                         | 68 mm  |
| Boja                           | Krem (RAL 9001)                                |
| Masa proizvoda                 | 90 g   |

### Okruženje

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa EN/IEC 60529 |
|-------------------|-------------------------------|

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 7,5 cm  |
| Package 1 Width              | 8,0 cm  |
| Package 1 Length             | 17,0 cm |
| Package 1 Weight             | 229,0 g |
| Unit Type of Package 2       | P06     |
| Number of Units in Package 2 | 144     |
| Package 2 Height             | 73,0 cm |
| Package 2 Width              | 60,0 cm |
| Package 2 Length             | 80,0 cm |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 2 Weight             | 38,976 kg |
| Unit Type of Package 3       | BB1       |
| Number of Units in Package 3 | 18        |
| Package 3 Height             | 15,8 cm   |
| Package 3 Width              | 28,5 cm   |
| Package 3 Length             | 43,5 cm   |
| Package 3 Weight             | 4,613 kg  |

## Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez žive                            | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC                             | Da  |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|