



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kompatibilnost proizvoda	KBB KBA
Primena uređaja	Razvod energetskih utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis (KBB) šinski razvod Canalis (KBA) šinski razvod

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...400 V
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[ie] nazivna struja	16 A pri 35 °C
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Polaritet šinskog razvoda	L2 + L1 + L3 + N + PE
Tip zaštite	Osigurač
Tip osigurača	Cilindrični: 8.5 x 31.5 mm - gG u skladu sa NF
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Tip priključka otcepnje kutije	Sa fiksnim polaritetom
Opis utičnice otcepnje kutije	VDE 2P+E 10/16 A 250V
Zaštitna oprema	Osigurač se ne isporučuje
Standardi	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Širina	160 mm
Dubina	53 mm
Visina	68 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Masa proizvoda	90 g

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
-------------------	-------------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	250 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	8,5 cm

Package 2 Length	17,5 cm
Package 2 Weight	250 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------