



## Osnovne informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                | Canalis  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Canalis (KN) šinski razvod                             |
| Tip proizvoda ili komponente   | Otcepnja kutija  |
| Busbar trunking compatibility  | Canalis KN šinski razvodutično                         |
| [Ie] nazivna struja            | 16 A pri 35 °C   |
| Protection type                | Izolator osigurača: Néozed osiguračE14 u skladu sa DIN |
| Obezbeđena oprema              | Osigurač poručiti odvojeno<br>Kablovski priključak     |
| Način montaže                  | Utično sa fiksnim polaritetom                          |
| Polaritet otcepnje kutije      | 3L+N+PE<br>3L+PE                                       |
| Boja                           | Bela (RAL 9001)  |

## Dopunske informacije

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Primena uređaja                 | Razvod male snage  |
| [Ue] nazivni radni napon        | 230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja  |
| [Uimp] nazivni napon impulsa    | 4,6 kV   |
| [Ui] nazivni napon izolacije    | 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja  |
| Mrežna frekvencija              | 50/60 Hz   |
| Električna veza                 | Kablovski priključak - ISO32 4 mm <sup>2</sup> fleksibilni<br>Kablovski priključak - ISO32 6 mm <sup>2</sup> kruti |
| Door/cover opening side         | Prednji priključak   |
| Način odvajanja otcepnje kutije | Izvlačenjem  |
| Standardi                       | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6   |
| Širina                          | 135 mm   |
| Dubina                          | 90 mm  |
| Visina                          | 165 mm   |
| Masa proizvoda                  | 0,6 kg   |

## Okruženje

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 12,6 cm |
| Package 1 Width              | 16,6 cm |
| Package 1 Length             | 13,6 cm |
| Package 1 Weight             | 920,0 g |
| Unit Type of Package 2       | P12     |
| Number of Units in Package 2 | 144     |
| Package 2 Height             | 80,0 cm |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 2 Width  | 80,0 cm  |
| Package 2 Length | 120,0 cm |
| Package 2 Weight | 133,0 kg |

### Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| REACH bez SVHC                      | Da  |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez toksičnih teških metala         | Da  |
| Bez žive                            | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena   |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|