



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis (KN) šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KN šinski razvodutično
[Ie] nazivna struja	20 A pri 35 °C
Protection type	Izolator osigurača: BS88 osigurača1 u skladu sa BS
Obezbeđena oprema	Osigurač poručiti odvojeno Kablovski priključak
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+PE 3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
[Ue] nazivni radni napon	230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	4,6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Kablovski priključak - ISO32 4 mm ² fleksibilni Kablovski priključak - ISO32 6 mm ² kruti
Door/cover opening side	Prednji priključak
Način odvajanja otcepnje kutije	Izvlačenjem
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Širina	135 mm
Dubina	90 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	0,6 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	13,6 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Weight	112,0 kg
Package 1 Width	16,6 cm
Package 1 Height	12,6 cm
Package 1 Weight	720,0 g
Number of Units in Package 2	144

Unit Type of Package 2	P12
Package 2 Length	120,0 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------