



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Canalis |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Canalis (KN) šinski razvod |
| Tip proizvoda ili komponente | Otcepnja kutija |
| Busbar trunking compatibility | Canalis KN šinski razvodutično |
| [Ie] nazivna struja | 25 A pri 35 °C |
| Protection type | Izolator osigurača: za aM cilindrični osigurač 10 x 38 mm - 25 A u skladu sa NF Izolator osigurača: za gG cilindrični osigurač 10 x 38 mm - 20 A u skladu sa NF |
| Obezbeđena oprema | Osigurač poručiti odvojeno Kablovski priključak |
| Način montaže | Utično sa fiksnim polaritetom |
| Polaritet otcepnje kutije | 3L+N+PE 3L+PE |
| Boja | Bela (RAL 9001) |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|---|
| Primena uređaja | Razvod male snage |
| [Ue] nazivni radni napon | 230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja |
| [Uimp] nazivni napon impulsa | 4,6 kV |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Električna veza | Kablovski priključak 6 mm ² fleksibilni Kablovski priključak 10 mm ² kruti |
| Door/cover opening side | Prednji priključak |
| Način odvajanja otcepnje kutije | Izvlačenjem |
| Standardi | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |
| Širina | 103 mm |
| Dubina | 48,8 mm |
| Visina | 161 mm |
| Masa proizvoda | 0,38 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,8 cm |
| Package 1 Width | 11,8 cm |
| Package 1 Length | 15,8 cm |
| Package 1 Weight | 291,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 24 |

| | |
|------------------------------|------------|
| Package 2 Height | 17,0 cm |
| Package 2 Width | 40,0 cm |
| Package 2 Length | 60,0 cm |
| Package 2 Weight | 7,617 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 384 |
| Package 3 Height | 82,3 cm |
| Package 3 Width | 80,0 cm |
| Package 3 Length | 120,0 cm |
| Package 3 Weight | 133,872 kg |

Održivost ponude

| | |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|