



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis (KN) šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KN šinski razvodutično
[Ie] nazivna struja	32 A
Tip zaštite	Prekidač: minijturni prekidači (MCB)
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepne kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
Obezbeđena oprema	Prekidač poručiti odvojeno Slepi poklopci
[Ue] nazivni radni napon	230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	4,6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Ožičen priključni blok - ISO32 6 mm ² fleksibilni Ožičen priključni blok - ISO32 10 mm ² kruti
Door/cover opening side	Prednji priključak
Način odvajanja otcepne kutije	Izvlačenjem
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Broj 18 mm modula	5
Širina	135 mm
Dubina	95 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	0,6 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,6 cm
Package 1 Width	16,6 cm
Package 1 Length	13,6 cm
Package 1 Weight	650,0 g

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	144
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	116,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------