



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Kratko ime uređaja	KSA
Tip ponude	Classic
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Conductors material	Aluminijum
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
[ie] nazivna struja	1000 A
Tip zaštite	Bez zaštite
[ue] nazivni napon	230...690 V
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Bez
Broj kola	1
Zaštitna oprema	Završni poklopac
Lokacija za montiranje	Levi
Način montiranja	Zavrtnjima
Nosači za montažu	Sabirnica
Materijal tela	Metal
Povezivanje - priključci	Stopica za 240 mm ² fleksibilni Stopica za 300 mm ² kruti
Širina	753 mm
Dubina	370 mm
Visina	457 mm
Masa proizvoda	25 kg
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,5 cm
Package 1 Width	52,5 cm
Package 1 Length	78 cm
Package 1 Weight	29,6 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	55,5 cm

Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	36 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	1
Package 3 Height	55,5 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	36 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------