



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kratko ime uređaja	KSA
Tip ponude	Napredno
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Horizontalni ravni vodni deo
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Conductors material	Aluminijum
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Broj otepnih mesta	0
[ie] nazivna struja	250 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Način montiranja	Zavrtnjima
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Dužina	5 m
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Broj polova	4
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno
[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	10 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	28 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Širina	54 mm
Visina	146 mm
Magnetno polje	0,69 μT
Granično termičko naprezanje	100 kA ² .s
Thdi	0...15 % 250 A 15...33 % 200 A 33...100 % 160 A
Maksimalni pad napona	<0,034 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,036 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,035 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,034 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad	35 °C (bez smanjenja karakteristika) 55 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	510 cm
Package 1 Weight	26,9 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	50 cm
Package 2 Width	70 cm
Package 2 Length	511 cm
Package 2 Weight	538 kg
Package 3 Height	50,0 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.