



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Kratko ime uređaja	KSA
Tip ponude	Classic Usponski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Conductors material	Aluminijum
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
[ie] nazivna struja	400 A
Tip zaštite	Bez zaštite
[ue] nazivni napon	230...690 V
Boja	Bela (RAL 9001)

## Dopunske informacije

Tip upravljanja	Bez
Broj kola	1
Zaštitna oprema	Završni poklopac
Lokacija za montiranje	Desni Levi
Način montiranja	Zavrtnjima
Nosači za montažu	Sabirnica
Materijal tela	Metal
Povezivanje - priključci	Stopica za 300 mm <sup>2</sup> kruti Stopica za 300 mm <sup>2</sup> fleksibilni
Širina	501 mm
Dubina	213,5 mm
Visina	348 mm
Masa proizvoda	11,2 kg
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,5 cm
Package 1 Width	42,0 cm
Package 1 Length	44,0 cm
Package 1 Weight	11,75 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	6

Package 2 Height	91,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	84,0 cm
Package 2 Weight	77,5 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------