



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Kratko ime uređaja	KSA
Tip ponude	Napredno
Tip proizvoda ili komponente	Višestruki lakat
Opis sabirnice	Standardni element na napravljeno po meri (samo jednu stranu)
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Primena uređaja	Promena smera
Conductors material	Aluminijum
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
[Ie] nazivna struja	630 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
[Ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90 °
Tip promene pravca	Smera 1: upravno ka nagore - Smera 2: ravno ka nalevo -
Boja	Bela (RAL 9001)
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Dužina	290 Mm A 200...800 Mm B 290 mm C

## Dopunske informacije

Širina	113 mm
Dubina	146 mm
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Način montiranja	Zavrtnjima
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
-------------------	----------------------------

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	86,6 cm
Package 1 Width	71,6 cm
Package 1 Length	84,5 cm
Package 1 Weight	20,0 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.