



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis (KT) šinski razvod Canalis (KS) šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[Ie] nazivna struja	160 A pri 35 °C
Protection type	Izolator osigurača: BS88 osiguračB1 u skladu sa BS Izolator osigurača: BS88 osiguračB2 u skladu sa BS
Obezbeđena oprema	Osigurač poručiti odvojeno
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

### Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[Ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Bakarna kablovska stopica - ISO25 50 mm <sup>2</sup> fleksibilni Bakarna kablovska stopica - ISO25 50 mm <sup>2</sup> kruti
Door/cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepnje kutije	Otvaranjem vrata
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materijal tela	Metal
Širina	482 mm
Dubina	207 mm
Depth (door open)	577.5 mm
Visina	332 mm
Masa proizvoda	11 kg

### Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,5 cm
Package 1 Width	33,5 cm
Package 1 Length	50,5 cm
Package 1 Weight	9,858 kg

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	71,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	97,0 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------