



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Prazna otecpna kutija
Kompatibilnost proizvoda	KS
[ie] nazivna struja	160 A pri 35 °C
Polaritet otecpne kutije	3L+N+PE

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
[ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Način odvajanja otecpne kutije	Izvlačenjem
Tip priključka otecpne kutije	Sa fiksnim polaritetom
Veličina otvora za vrata	630.5 mm
Strana za otvaranje vrata	Nadesno
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materijal tela	Metal
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	482 mm
Dubina	207 mm
Visina	332 mm
Masa proizvoda	8 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT - šinski razvod TN-S - šinski razvod TN-C - šinski razvod IT - šinski razvod TT - otecpna kutija TN-S - otecpna kutija IT - otecpna kutija
-------------------	---

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28,5 cm
Package 1 Width	33,5 cm
Package 1 Length	51,0 cm

Package 1 Weight	8,314 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	71,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	77,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------