



Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda | Canalis |
| Ime proizvoda | KS |
| Tip proizvoda ili komponente | Otcepnja kutija |
| Kompatibilnost proizvoda | Modularni uređaj |
| [ie] nazivna struja | 32 A pri 35 °C |
| Opis utičnice otcepnje kutije | Slobodan izbor |
| Opis druge utičnice otcepnje kutije | Slobodan izbor |
| Polaritet otcepnje kutije | 3L+N+PE |
| Zaštitna oprema | Slepi poklopci |
| Boja | Bela (RAL 9001) |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|---|
| Primena uređaja | Razvod male snage Razvod energetskih utičnica |
| [ue] nazivni radni napon | 230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja |
| [uimp] nazivni napon impulsa | 6,8 kV |
| [ui] nazivni napon izolacije | 400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Tip zaštite | Bez zaštite |
| Način odvajanja otcepnje kutije | Izvlačenjem |
| Tip priključka otcepnje kutije | Sa izborom faze |
| Standardi | IEC 60439-2 IEC 61439-6 |
| Materijal tela | Plastika |
| Number of 18mm modules | 8 |
| Širina | 437,5 mm |
| Dubina | 108 mm |
| Visina | 165 mm |
| Masa proizvoda | 2,7 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------|--|
| Sistem uzemljenja | TT - šinski razvod TN-S - šinski razvod TN-C - šinski razvod TT - otcepnja kutija TN-S - otcepnja kutija |
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 15,9 cm |
| Package 1 Width | 17,6 cm |
| Package 1 Length | 43,5 cm |
| Package 1 Weight | 1,55 kg |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 39 |
| Package 2 Height | 80,0 cm |
| Package 2 Width | 80,0 cm |
| Package 2 Length | 120,0 cm |
| Package 2 Weight | 77,0 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACh Deklaracija |
| REACh bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|