



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis (KS) šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično
[Ie] nazivna struja	630 A pri 35 °C
Protection type	Izolator osigurača: nožasti osigurač3 u skladu sa NF ili DIN
Obezbeđena oprema	Osigurač poručiti odvojeno
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Bakarna kablovska stopica - ISO40 480 mm ² fleksibilni Bakarna kablovska stopica - ISO40 480 mm ² kruti
Door/cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepnje kutije	Otvaranjem vrata
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materijal tela	Metal
Širina	1144,5 mm
Dubina	300 mm
Depth (door open)	1106.5 mm
Visina	611 mm
Masa proizvoda	59 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
I _p stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
I _k stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37,1 cm
Package 1 Width	63 cm
Package 1 Length	110,5 cm
Package 1 Weight	61,06 kg
Unit Type of Package 2	CAR

Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	90 cm
Package 2 Width	90 cm
Package 2 Length	112 cm
Package 2 Weight	76 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------