



## Osnovne informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda              | Canalis  |
| Ime proizvoda                | KT   |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod  |
| Opis sabirnice               | Dužni element  |
| Kratko ime uređaja           | KTA  |
| Tap-off unit compatibility   | Utično otepcna kutija iz Canalis KS<br>Utično otepcna kutija iz Canalis KT |
| Primena uređaja              | Razvod velike snage  |
| Materijal                    | Aluminijum   |
| [ie] nazivna struja          | 2000 A pri 35 °C   |
| Polarity                     | 3L + PE  |
| Broj otepcnih mesta          | 1  |
| Nazivna izlazna struja       | 25...630 A   |
| Earth conductor              | Standardno uzemljenje  |
| Short-circuit level          | Standardna verzija   |
| Dužina                       | 2000 mm  |
| Zaštitna oprema              | Jedinica šinskog razvoda<br>Spojni element                                 |

## Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| Materijal kućišta                             | Poliesterski film   |
| Materijal kontakata                           | Bakar   |
| [ue] nazivni napon                            | 1000 V  |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz  |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 1000 V  |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 110 kA  |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 242 kA  |
| Električni priključak                         | Klizeći kontakt   |
| Magnetno polje                                | 1,3 μT  |
| Granično termičko naprezanje                  | 4900 A <sup>2</sup> .s  |
| Thdi  | 0...15 % 2000 A<br>15...33 % 2500 A<br>33...100 % 3200 A  |
| Maksimalni pad napona                         | <0,0029 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,003 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0029 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0027 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja                              | Kačenjem  |
| Nosači za montažu                             | Konzola<br>Viseći nosač   |
| Pravac instalacije                            | Horizontalno<br>Vertikalno  |
| Pozicija nultog provodnika                    | Desno   |
| Standardi                                     | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1  |
| Tip dimenzije                                 | Deo za spajanje   |
| Širina  | 140 mm  |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Visina               | 204 mm          |
| Boja                 | Bela (RAL 9001) |
| Masa proizvoda       | 44 kg           |
| Linearno opterećenje | 22 kg/m         |







## Okruženje

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529  |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262  |
| Derating factor   | 0...35 °C (100 % od In)<br>35...40 °C (97 % od In)<br>40...45 °C (93 % od In)<br>45...50 °C (90 % od In)<br>50...55 °C (86 % od In) |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 20,4 cm  |
| Package 1 Width              | 14 cm    |
| Package 1 Length             | 200 cm   |
| Package 1 Weight             | 56,43 kg |
| Unit Type of Package 2       | CAR      |
| Number of Units in Package 2 | 1        |
| Package 2 Height             | 25,9 cm  |
| Package 2 Width              | 15 cm    |
| Package 2 Length             | 400 cm   |
| Package 2 Weight             | 122 kg   |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |