



Osnovne informacije

| | |
|----------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Canalis |
| Ime proizvoda | KT |
| Tip proizvoda ili komponente | Spojnik prekidač |
| Kompatibilnost proizvoda | Canalis KTA busbar trunking 2000 A Compact INV switch disconnecter 2000 A |
| Primena uređaja | Izolacija |
| Materijal | Aluminijum |
| [ie] nazivna struja | 1000 A pri 35 °C |
| Polaritet šinskog razvoda | 3L + N + PE |
| Pozicija nultog provodnika | Desno |
| PE conductor | Ojačano |
| Icw short-circuit version | Standardna verzija |
| Pozicija sabirnice | Upravno Ravno |
| Zaštitna oprema | Rastavljač Ručica Orman |
| Switch disconnecter control type | Zakretna ručica |
| Boja | Bela (RAL 9001) |

Dopunske informacije

| | |
|---|----------------------------|
| [ue] nazivni napon | 1000 V |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V |
| Tip dimenzije | Deo za spajanje |
| Busbar length | 2000 mm |
| Busbar width | 140 mm |
| Busbar height | 204 mm |
| Linearno opterećenje | 26 kg/m |
| Cubicle length | 900 mm |
| Cubicle width | 600 mm |
| Cubicle height | 608 mm |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 70 kA tokom 1 s |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja | 154 kA |
| Granično termičko naprezanje | 4900 A ² .s |
| Standardi | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

| | |
|-------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |
| Derating factor | 0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (97 % od In) 40...45 °C (93 % od In) 45...50 °C (90 % od In) 50...55 °C (86 % od In) |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 60,0 cm |
| Package 1 Width | 69,0 cm |
| Package 1 Length | 200,0 cm |
| Package 1 Weight | 172,0 kg |