



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Canalis |
| Ime proizvoda | KT |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod |
| Opis sabirnice | Dužni element |
| Kratko ime uređaja | KTA |
| Tap-off unit compatibility | Utično otcepnja kutija iz Canalis KS Utično otcepnja kutija iz Canalis KT |
| Primena uređaja | Razvod velike snage |
| Materijal | Aluminijum |
| [ie] nazivna struja | 3200 A pri 35 °C |
| Polarity | 3L + N + PE |
| Broj otcepnih mesta | 1 |
| Nazivna izlazna struja | 25...630 A |
| Earth conductor | Standardno uzemljenje |
| Short-circuit level | Standardna verzija |
| Dužina | 2000 mm |
| Zaštitna oprema | Spojni element Jedinica šinskog razvoda |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Materijal kućišta | Poliesterski film |
| Materijal kontakata | Bakar |
| [ue] nazivni napon | 1000 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 86 kA |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja | 189 kA |
| Električni priključak | Klizajući kontakt |
| Magnetno polje | 2,1 μT |
| Granično termičko naprezanje | 7396 A ² .s |
| Thdi | 0...15 % 3200 A 15...33 % 4000 A |
| Maksimalni pad napona | <0,0018 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0019 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0018 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0017 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja | Kačanjem |
| Nosači za montažu | Konzola Viseći nosač |
| Pravac instalacije | Horizontalno Vertikalno |
| Pozicija nultog provodnika | Desno |
| Standardi | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |
| Tip dimenzije | Deo za spajanje |
| Širina | 140 mm |
| Visina | 324 mm |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Boja | Bela (RAL 9001) |
| Masa proizvoda | 74 kg |
| Linearno opterećenje | 37 kg/m |







Okruženje

| | |
|-------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |
| Derating factor | 0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (97 % od In) 40...45 °C (93 % od In) 45...50 °C (90 % od In) 50...55 °C (86 % od In) |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 32,4 cm |
| Package 1 Width | 14 cm |
| Package 1 Length | 200 cm |
| Package 1 Weight | 94,49 kg |
| Unit Type of Package 2 | CAR |
| Number of Units in Package 2 | 1 |
| Package 2 Height | 25,9 cm |
| Package 2 Width | 15 cm |
| Package 2 Length | 400 cm |
| Package 2 Weight | 122 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH |  REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da |
| RoHS regulativa za Kinu |  RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša |  Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti |  Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |