



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KT
Tip proizvoda ili komponente	Spojni blok
Tip ponude	Rezervni deo
Opis sabirnice	Standardni element
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis KTA
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Primena uređaja	Povezivanje
Materijal	Aluminijum
[ie] nazivna radna struja	5000 A sa aluminijum
Polarity	3L + N + PER
PE conductor	Ojačano
lcw short-circuit version	Standardna verzija
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Dužina	360 mm

Dopunske informacije

Materijal kućišta	Poliesterski film
Nosači za montažu	Samonarezujući zavrtanj
[ue] nazivni napon	1000 V
Broj kola	1
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	140 mm
Visina	618 mm
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
-------------------	----------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	62,2 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	152,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.