



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis (KT) šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[Ie] nazivna struja	630 A pri 35 °C
Protection type	Rastavljač sa osiguračima: DIN osiguračT3 - 630 A
Obezbeđena oprema	rastavljač
Način montaže	Zavrtnjima
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod velike snage
[Ue] nazivni radni napon	500 V
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Električna veza	Povezivanje zavrtnjima 300 mm ² 3) - za L/N Povezivanje zavrtnjima 150 mm ² 1) - za PE
Door/cover opening side	Prednji priključak
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Boja	Bela (RAL 9001)
Broj 18 mm modula	62
Širina	1108 mm
Dubina	300 mm
Visina	480 mm
Masa proizvoda	54 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP31 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,0 cm
Package 1 Width	48,0 cm
Package 1 Length	110,0 cm
Package 1 Weight	60,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da