



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys K
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok za kašnjenje
Kratko ime uređaja	LA1
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Raspored kontakata	1 C/O
Contacts operation	Vremensko kašnjenje
Tip tajmera	Kašnjenje uključanja
Opseg vremenskog kašnjenja	1...30 s
[ue] nazivni radni napon	110...240 V AC za upravljačko kolo 240 V AC za signalno kolo
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Uc
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2 A za signalno kolo
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1

Dopunske informacije

Otpornost izolacije	> 10 MOhm
Povezivanje - priključci	Papučice
Vreme reseta	1,5 Sekundi tokom kašnjenja 0,5 sekundi nakon kašnjenja
Visina	27 mm
Širina	38 mm
Dubina	38 mm
Masa proizvoda	0,04 kg

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Normalna sredina
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman	TC u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	4,8 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Package 1 Weight	42,9 g
Unit Type of Package 2	S02

Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,361 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------