



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LAD4
Tip proizvoda ili komponente	Prigušivač
Kompatibilnost proizvoda	3P LC1D09...D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D098...D258 CAD32, CAD50

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Strana
Način montiranja	Stezaljkom
Tehnologija prigušenja	Dioda za ograničavanje udarnog napona u induktivnim kolima pri isključenju
Napon upravljačkog kola	5...600 V DC
Maksimalni vršni napon	1 Uc
Masa proizvoda	0,012 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda	UL CSA
Ip stepen zaštite	IP2x u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,5 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	5,2 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,194 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	6400
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm

Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	46,208 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------