



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EasyPact
Kratko ime uređaja	LAEN
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Primena uređaja	Signalizacija
Boja	Siva (RAL 7011)

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easypact (EasyPact TVS) LC1E
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Operacije pomoćnih kontakata	Trenutno
Raspored kontakata	1 NO + 1 NC
[ui] nazivni napon izolacije	690 V - za upravljačko kolo u skladu sa IEC 60947-5-1
[ue] nazivni radni napon	≤ 690 V
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	8 A pri <60 °C
Irms nazivna moć uključivanja	140 A AC u skladu sa IEC 60947-5-1
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Tip zaštite	GG osigurač 10 A
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Minimalna struja preklapanja	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Vreme nepreklapanja	1,5 Milisekundi pri zatvaranju bez preklapanja između NC i NO kontakta 1,5 milisekundi pri isključenju bez preklapanja između NC i NO kontakta
Otpornost izolacije	> 10 MOhm
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1 mm ² - spoljašnji prečnik: 6 mm - krutost kabla: jednožični ili fleksibilni sa kablovskim završetkom Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1 mm ² - spoljašnji prečnik: 6 mm - krutost kabla: jednožični ili fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 2,5 mm ² - spoljašnji prečnik: 6 mm - krutost kabla: jednožični ili fleksibilni sa kablovskim završetkom Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 2,5 mm ² - spoljašnji prečnik: 6 mm - krutost kabla: jednožični ili fleksibilni bez kablovskog završetka
Masa proizvoda	0,035 kg

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Standardna sredina
Standardi	IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	GOST
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman	TH u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-60...80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	3000 m bez smanjenja karakteristika

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,1 cm
Package 1 Width	4,8 cm
Package 1 Length	7,1 cm
Package 1 Weight	34,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,751 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------