



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys LE
Kratko ime uređaja	LE2K
Tip proizvoda ili komponente	Pokretač sa promenom smera u kućištu
Primena uređaja	Standardno
Kategorija upotrebe	AC-3
Sastav uređaja	Releji termičkog preopterećenja poručiti zasebno Reverzni kontaktor
Snaga motora kw	3 KW pri 440 V AC 50/60 Hz 1,5 KW pri 220/230 V AC 50/60 Hz 2,2 KW pri 380/400 V AC 50/60 Hz 2,2 kW pri 415 V AC 50/60 Hz
[I _{th}] Conventional free air thermal current	6 A
[U _c] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Način upravljanja	Taster stop/reset crvena O Taster start strelica nadole Taster start strelica nagore

Dopunske informacije

Broj kablovskih uvoda	4 kablovski uvod: 3 Pg 13 + 2 Pg 16 vrh 4 kablovski uvod: ISO20 vrh 4 kablovski uvod: 3 Pg 13 + 2 Pg 16 dno 4 kablovski uvod: ISO20 dno
Širina	175 mm
Visina	165 mm
Dubina	146 mm
Masa proizvoda	1,08 kg

Okruženje

Materijal	Polikarbonat
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za rad	-5...40 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,5 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	1,62 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------