



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUA8
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt

Dopunske informacije

Sastav pomoćnog kontakta	2 NO
Signalna funkcija	Start+stop
[ue] nazivni napon	690 V AC 690 V DC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
Minimalni napon preklapanja	17 V
Minimalna struja preklapanja	80 mA
Masa proizvoda	0,048 kg
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	8,8 cm
Package 1 Weight	60,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,36 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija	
Garancija	18 meseci