



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Ime proizvoda	Compact NSX
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	Compact NSX100NA
Broj polova	4P
Tip mreže	AC DC
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3 750 V DC 3 pola serijski u skladu sa IEC 60947-3 500 V DC 2 pola serijski u skladu sa IEC 60947-3 250 V DC 1 pol u skladu sa IEC 60947-3
[ie] nazivna struja	AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 220...690 V DC-22A: 100 A DC 250 V 1 pol DC-22A: 100 A DC 500 V 2 pola serijski DC-23A: 100 A DC 250 V 1 pol DC-23A: 100 A DC 500 V 2 pola serijski
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa IEC 60947-3
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	100 A pri 60 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	330 KA sa zaštitnim prekidačem 2,6 kA sam rastavljač
Kod prekidne moći	NA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN 60947-3 Da u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60664-1

### Dopunske informacije

Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	Zadnja ploča
Gornji priključak	Prednja
Donji priključak	Prednji
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	0,69 KA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3 1,8 KA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 1,8 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	50000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zlouputrebu ovdanavedenih informacija.

Električna trajnost	AC-22A: 10000 ciklusa 250 V DC In/2 (1 pol) u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 15000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 35000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 5000 ciklusa 500 V DC In (2 pola serijski) u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 8000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 10000 ciklusa 250 V DC In/2 (1 pol) u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 15000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 35000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 5000 ciklusa 500 V DC In (2 pola serijski) u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 8000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje	35 mm
Visina	161 mm
Širina	140 mm
Dubina	86 mm
Masa proizvoda	2,2 kg







## Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947 UL 508
Sertifikacija proizvoda	EAC CCC
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Temperatura okoline za rad uređaja	-35...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-55...85 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	14,8 cm
Package 1 Length	19,2 cm
Package 1 Weight	2,28 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	21,421 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	 <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

---

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---