



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | Masterpact |
| Kratko ime uređaja | XF |
| Tip proizvoda ili komponente | Naponski okidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact (Masterpact MTZ2) prekidač Masterpact (Masterpact MTZ3) prekidač Masterpact (Masterpact MTZ1) prekidač |
| Tip naponskog okidača | Kalem za uključenje |

Dopunske informacije

| | |
|-------------------------------|---|
| Tip upravljanja | Standardni |
| [Un] voltage power supply | 200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC |
| Prag napona okidanja | 0.85...1.1 Un pri zatvaranju |
| Holding power consumption | 4.5 W |
| Circuit breaker mounting mode | Fiksno |
| Maximum response time | 65 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ1 80 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ2 90 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ3 |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,5 cm |
| Package 1 Width | 6,5 cm |
| Package 1 Length | 8,5 cm |
| Package 1 Weight | 1,162 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |