



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	OF PF Micro switch SDE
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontaktni blok
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact (Masterpact MTZ1) prekidač

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Signalni kontakt	4 NO/NC
Prekidna moć	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 0,5 A DC-12 125 V DC 6 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 2,5 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 250 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	18,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	19,5 cm
Package 2 Length	29,8 cm
Package 2 Weight	498,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,496 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenuvedenih informacija.

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu