



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Kratko ime uređaja	DR
Tip proizvoda ili komponente	Prigušnica
Mrežna frekvencija	50 Hz
Reaktivna snaga	12,5 kvar za 400 V AC 50 Hz
Mrežni napon	400 V AC 50 Hz
Red podešavanja	4,2 - 210 Hz - 5.7 % - 50 Hz

Dopunske informacije

Power losses (max)	150 W
Vrednost induktivnosti	2,445 mH
Tolerancija induktivnosti	- 5 % do 5 % po fazi
Struja osnovnog harmonika	18 A
RMS current rating	22 A
Električna klasa izolacije	Klasa H
[ui] nazivni napon izolacije	1,1 kV
Dielektrični test napon	4 kV 50 Hz 1 minut
[imp] maksimalna stalna struja	1.3 x I1
Spektar strujnih harmonika	2,9 % x I3 67,8 % x I5 18,6 % x I7 6,2 % x I11
Dinamička podnosiva struja	2.2 x Isc
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2 A pri 250 V AC 50 Hz
Tip instalacije	Instalacija u zatvorenom
Tip hlađenja	Ventilatorom za strujanje vazduha
Povezivanje - priključci	Pločasti priključak
Centar fiksiranja	200 x 125 mm
Visina	220 mm
Širina	240 mm
Dubina	160 mm
Masa proizvoda	12,5 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60068
Ip stepen zaštite	IP00
Nadmorska visina za rad	<= 2000 m
Temperatura okoline za rad	0...55 °C pri <= 1000 m 0...50 °C pri > 1000...2000 m
Prosečna temperatura vazduha u radu	50 °C pri <= 1000 m (prosečno preko 24 časa) 40 °C pri <= 1000 m (prosečno preko 1 godine) 45 °C pri > 1000...2000 m (prosečno preko 24 časa) 35 °C pri > 1000...2000 m (prosečno preko 1 godine)
Klimatska izdržljivost	Relativna vlažnost: 20...80 % Izmaglica soli (400 V/50 Hz) : 250 časova

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	13,5 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	50,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	89,5 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda