



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1D6
Tip upravljačkog kola	AC pri 50 Hz
Napon upravljačkog kola	110 V AC 50 Hz
Prosečan otpor	31 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	1,9 H
Kompatibilnost proizvoda	LC1D40 LC1D50 LC1D65...D95
Mehanička trajnost	4 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	3600 ciklusa/h pri <60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Propad napona: 0.3...0.6 Uc pri 50/60 Hz 55 °C) U radu: 0.8...1.1 Uc pri 50 Hz 55 °C) U radu: 0.85...1.1 Uc pri 60 Hz 55 °C)
Udar na snagu u va	200 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Snaga držanja u va	20 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipacija toplote	6...10 W pri 50/60 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Masa proizvoda	0,28 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	316,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,504 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	🔗 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 🔗 EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	🔗 Da
RoHS regulativa za Kinu	🔗 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------