



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FJ
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys (TeSys F) LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F400
Tip upravljačkog kola	AC pri 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	240 V AC 40...400 Hz
Induktivnost zatvorenog kola	6,4 H
Prosečan otpor	47,5 Ω pri uključanju pri 20 °C 1320 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključanja/ isključanja	100...170 ms otvaranje 40...75 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <55 °C

## Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Propad napona: 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Udarna snaga u va	1075 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Snaga držanja u va	15 VA 40...400 Hz 0,3 20 °C)
Disipacija toplote	14 W pri 40...400 Hz

## Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1 kg

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,796 cm
Package 1 Width	9,144 cm
Package 1 Length	9,906 cm
Package 1 Weight	1,102 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,37 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------