



## Osnovne informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda              | PowerLogic                               |
| Ime proizvoda                | CT                                       |
| Tip proizvoda ili komponente | Strujni transformator                    |
| Sekundarna struja            | 5 A                                      |
| Klasa tačnosti               | Klasa 0.5 pri 20 VA<br>Klasa 1 pri 25 VA |
| [in] nazivna struja          | 2500 A                                   |

## Dopunske informacije

|  |  |
|--|--|
| Tip strujnog transformatora                | Tropikalizacija za sabirnice                 |
| Odnos strujnog transformatora              | 2500/5                                       |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 60 kA  |
| Dinamička podnosiva struja                 | 2.5 Ith                                      |
| Maksimalni faktor sigurnosti               | 5  |
| [ue] nazivni napon                         | < 720 V AC 50/60 Hz                          |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 3 kV   |
| Način montiranja                           | Izolovani zavrtnaj za zaključavanje          |
| Nosači za montažu                          | Sabirnica                                    |
| Širina                                     | 38 Mm iznutra:<br>99 mm spoljašnja strana:   |
| Visina                                     | 127 Mm iznutra:<br>160 mm spoljašnja strana: |
| Dubina                                     | 40 Mm ram:<br>78,4 mm ukupno:                |
| Masa proizvoda                             | 1,082 kg                                     |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 3 kV   |
| Električna klasa izolacije                 | Klasa B                                      |
| Otvor za sabirnice                         | 127 x 38                                     |
| Pečaćenje                                  | Sa   |

## Okruženje

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Standardi                          | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Sertifikacija proizvoda            | EAC<br>CE               |
| Ip stepen zaštite                  | IP20                    |
| Relativna vlažnost                 | 0...95 %                |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...50 °C             |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 13,5 cm  |
| Package 1 Width              | 10,3 cm  |
| Package 1 Length             | 17,1 cm  |
| Package 1 Weight             | 879,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 9,887 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| REACH bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |