



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	CT
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Sekundarna struja	5 A
Klasa tačnosti	Klasa 0.5 pri 10 VA Klasa 1 pri 12 VA
[in] nazivna struja	500 A

Dopunske informacije

Tip strujnog transformatora	Tropikalizacija za sabirnice i kabl
Odnos strujnog transformatora	500/5
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	30 kA
Dinamička podnosiva struja	2.5 Ith
Maksimalni faktor sigurnosti	5
[ue] nazivni napon	< 720 V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	3 kV
Način montiranja	Zavrtnjima Izolovani zavrtnj za zaključavanje Sistemom na klik
Nosači za montažu	Sabirnica Montažna ploča DIN šina
Širina	70 Mm spoljašnja strana: 41 mm iznutra:
Visina	95 Mm spoljašnja strana: 41 mm iznutra:
Dubina	45 Mm ram: 65 mm ukupno:
Prečnik	32 mm
Masa proizvoda	0,429 kg
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	3 kV
Električna klasa izolacije	Klasa B
Spoljašnji prečnik kabla	32 mm
Otvor za sabirnice	40.5 x 10.5 25.5 x 25.5 32.5 x 20.5
Pečaćenje	Bez

Okruženje

Standardi	VDE 0414 IEC 61869-2
Sertifikacija proizvoda	CE EAC
Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	413 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	10,77 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.