



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Tip proizvoda ili komponente	Udaljeni displej
Primena uređaja	Interfejs sa korisnikom
Kompatibilnost grupe proizvoda	PowerLogic (PowerLogic PM8000) PowerLogic (PowerLogic ION7400)
Tip displeja	TFT LCD u boji

Dopunske informacije

Rezolucija displeja	320 x 240 piksela QVGA
Veličina displeja	3.5 inča
Prikazana informacija	Potrošnja energije Napon Snaga Harmonijsko izobličenje Frekvencija Struja Sistemska alarm I/O status
Kapacitet poruka displeja	Grafički objekti (grafikon, taster, sijalica...)
Lokalna signalizacija	Status: LED (zelena) Alarm: LED (crvena)
Način upravljanja	5 x taster
Tip priključka	RJ45
Obezbeđena oprema	Hardver za montažu Kabl (sa 3 m)
Način montiranja	Ugradno
Držač za montažu	Okvir udaljeni displej
Širina	96 mm
Visina	96 mm
Projektovana dubina	27 mm
Masa proizvoda	300 g

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska visina za rad	0...3000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Sertifikacija proizvoda	IEC

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,97 cm
Package 1 Width	13,97 cm
Package 1 Length	19,05 cm
Package 1 Weight	0,52 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.