



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Montaža
Broj modula	2 modula
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Pinovima
Nijansa boje	Bela

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Ram
Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	5 definisani otvori
Otpornost na vatru	650 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal	ASA + PC: kutija ASA + PC: dekorativni ram PBT (polibutilen-tereftalat): montažni ram
Standardi	UNE 60670-1
Dubina	36 mm
Širina	65 mm
Visina	65 mm
Masa proizvoda	0,0543 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	UV otpornost Alkohol Aceton Benzin Izbeljivač Tečni sapun Ulje Tečnost za čišćenje prozora

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	6,3 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,173 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	512
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	45,62 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------