



#### Osnovne informacije

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Range of product             | Unica                   |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica Top - Unica Class |
| Tip proizvoda ili komponente | Taster                  |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam               |
| Vrsta tehnologije            | Elektromehanička        |
| Funkcija prekidača           | Jednopolni izborni      |
| Broj prekidača               | 1                       |
| Primena uređaja              | Kontrola svetlosti      |
| Nijansa boje                 | Grafit                  |

#### Dopunske informacije

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna struja                        | 10 A                                                                                   |
| [ue] nazivni napon                    | 250 V                                                                                  |
| Tip mreže                             | AC                                                                                     |
| Mrežna frekvencija                    | 50/60 Hz                                                                               |
| Električna trajnost                   | 40000 ciklusa, $\cos \phi = 0,6$                                                       |
| Otpornost izolacije                   | > 5 MOhm pri 500 V                                                                     |
| Dielektrična snaga                    | 2000 V                                                                                 |
| Minimalna moć isključenja opterećenja | 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, $\cos \phi = 0,3$                                      |
| Uslovi upotrebe                       | Kontrola impulsnog releja                                                              |
| Udaljenost otvaranja                  | > 3 mm                                                                                 |
| Izvršni organ                         | Taster                                                                                 |
| Broj modula                           | 1 modul                                                                                |
| Signalna lampica                      | LED, boja: plava, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C                 |
| Povezivanje - priključci              | Priključci bez zavrtnjeva                                                              |
| Poprečni presek kabla                 | 0...2,5 Mm <sup>2</sup> kruti kabl<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl         |
| Materijal                             | ASA + PC: mehanizam poklopca<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca |
| Način pričvršćivanja                  | Utično                                                                                 |
| Širina                                | 22,5 mm                                                                                |
| Visina                                | 45 mm                                                                                  |
| Dubina                                | 34 mm                                                                                  |
| Dubina za ugradnju                    | 22 mm                                                                                  |
| Masa proizvoda                        | 0,0193 kg                                                                              |
| Temperatura okoline za rad uređaja    | 25...35 °C                                                                             |
| Temperatura okoline za skladištenje   | 0...50 °C                                                                              |
| Standardi                             | LV direktiva<br>EMC direktiva<br>EN 60669-1                                            |

## Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite              | IP20                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite              | IK01                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Ulje<br>UV otpornost<br>Benzin<br>Tečni sapun<br>Izbeljivač<br>Aceton<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Alkohol |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 4,4 cm  |
| Package 1 Width              | 6,7 cm  |
| Package 1 Length             | 6,8 cm  |
| Package 1 Weight             | 28 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 4,4 cm  |
| Package 2 Width              | 13,6 cm |
| Package 2 Length             | 33,5 cm |
| Package 2 Weight             | 280 g   |
| Unit Type of Package 3       | S02     |
| Number of Units in Package 3 | 40      |
| Package 3 Height             | 15 cm   |
| Package 3 Width              | 30 cm   |
| Package 3 Length             | 40 cm   |
| Package 3 Weight             | 1,12 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                       |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|