



#### Osnovne informacije

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Range of product             | Unica                   |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica Top - Unica Class |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač                |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam               |
| Vrsta tehnologije            | Elektromehanička        |
| Funkcija prekidača           | Jednopolni izborni      |
| Broj prekidača               | 1                       |
| Primena uređaja              | Kontrola svetlosti      |
| Nijansa boje                 | Aluminijum              |

#### Dopunske informacije

|                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna struja                        | 16 AX                                                                      |
| [ue] nazivni napon                    | 250 V                                                                      |
| Tip mreže                             | AC                                                                         |
| Mrežna frekvencija                    | 50/60 Hz                                                                   |
| Električna trajnost                   | 5000 ciklusa                                                               |
| Otpornost izolacije                   | > 5 MOhm pri 500 V                                                         |
| Dielektrična snaga                    | 2000 V                                                                     |
| Minimalna moć isključenja opterećenja | 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3                              |
| Udaljenost otvaranja                  | > 3 mm                                                                     |
| Izvršni organ                         | Preklopni prekidač                                                         |
| Broj modula                           | 2 modula                                                                   |
| Signalna lampica                      | LED, boja: tamnožuta, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C |
| Povezivanje - priključci              | Vijčani priključci                                                         |
| Poprečni presek kabla                 | 0...4 Mm <sup>2</sup> kruti kabl<br>0...4 mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl |
| Materijal                             | ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca                     |
| Način pričvršćivanja                  | Utično                                                                     |
| Širina                                | 45 mm                                                                      |
| Visina                                | 45 mm                                                                      |
| Dubina                                | 33 mm                                                                      |
| Dubina za ugradnju                    | 21 mm                                                                      |
| Masa proizvoda                        | 0,0269 kg                                                                  |
| Temperatura okoline za rad uređaja    | 25...35 °C                                                                 |
| Temperatura okoline za skladištenje   | 0...50 °C                                                                  |
| Standardi                             | LV direktiva<br>EN 60669-1<br>EMC direktiva                                |

## Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite              | IP20                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite              | IK01                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Tečnost za čišćenje prozora<br>Alkohol<br>Benzin<br>Izbeljivač<br>Aceton<br>Tečni sapun<br>Ulje<br>UV otpornost |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 6,7 cm  |
| Package 1 Width              | 4,4 cm  |
| Package 1 Length             | 6,8 cm  |
| Package 1 Weight             | 41,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | CAR     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 33,5 cm |
| Package 2 Width              | 4,4 cm  |
| Package 2 Length             | 13,6 cm |
| Package 2 Weight             | 410,0 g |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                       |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|