



#### Osnovne informacije

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Unica                              |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica Top - Unica Class            |
| Tip proizvoda ili komponente | Komunikacione utičnice             |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                          |
| Nijansa boje                 | Grafit                             |
| Tip komunikacione utičnice   | RJ45 8 kontakt(i) kat.5e < 155 MHz |
| Zaštitna oprema              | Zaštitni poklopac<br>Nosač oznake  |

#### Dopunske informacije

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tip komunikacione mreže       | 1000BASE-T                                             |
| Protokol komunikacionog porta | ATM 155 Mbps                                           |
| Broj modula                   | 1 modul                                                |
| Broj utičnica                 | 1                                                      |
| Tip dizajna                   | Infraplus                                              |
| Tip priključka                | S-One                                                  |
| Tip oklopa kabla              | S/FTP                                                  |
| Način formiranja kabla        | Oklopljen kabl sa upredenim paricama                   |
| Povezivanje - priključci      | Na klik                                                |
| Način fiksiranja              | Utično                                                 |
| Pravac instalacije            | Ravno                                                  |
| Materijal                     | ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca |
| Dubina                        | 36 mm                                                  |
| Širina                        | 22,5 mm                                                |
| Visina                        | 45 mm                                                  |
| Dubina za ugradnju            | 25 mm                                                  |

#### Okruženje

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP40                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite                   | IK01                                                                                                            |
| Temperatura okoline za rad          | 15...30 °C                                                                                                      |
| Temperatura okoline za skladištenje | 0...35 °C                                                                                                       |
| Karakteristike životne sredine      | Tečni sapun<br>Ulje<br>Izbeljivač<br>Benzin<br>UV otpornost<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Alkohol<br>Aceton |
| Standardi                           | ISO 8877                                                                                                        |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 4,0 cm  |
| Package 1 Width              | 10,0 cm |
| Package 1 Length             | 7,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 37,0 g  |

## Održivost ponude

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|