



#### Osnovne informacije

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Grupa proizvoda              | Unica                    |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica Top - Unica Class  |
| Tip proizvoda ili komponente | R-TV/SAT utičnica        |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                |
| Tip tv utičnice              | Individual               |
| Nijansa boje                 | Aluminijum               |
| Uslovi upotrebe              | Paralelni sistem razvoda |

#### Dopunske informacije

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tv priključak        | Muški IEC 9.52 mm                                                                                                |
| Sat konektor         | Ženski IEC 9.52 mm                                                                                               |
| Slabljenje putanje   | 0,8 DB R 10...108 MHz<br>0,8 DB TV/UHF 470...830 MHz<br>0,8 DB TV/VHF 118...470 MHz<br>1,4 dB SAT 950...2400 MHz |
| Dc struja            | U SAT konektoru                                                                                                  |
| Broj po liniji       | 1                                                                                                                |
| Broj modula          | 2 modula                                                                                                         |
| Materijal            | ASA + PC: mehanizam poklopca                                                                                     |
| Način pričvršćivanja | Utično                                                                                                           |
| Dubina               | 28 mm                                                                                                            |
| Širina               | 45 mm                                                                                                            |
| Visina               | 45 mm                                                                                                            |
| Dubina za ugradnju   | 18 mm                                                                                                            |
| Masa proizvoda       | 0,073 kg                                                                                                         |

#### Okruženje

|                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20                                                                                                                                    |
| Ik stepen zaštite                   | IK01                                                                                                                                    |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 15...35 °C                                                                                                                              |
| Temperatura okoline za skladištenje | 0...35 °C                                                                                                                               |
| Karakteristike životne sredine      | Aceton<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Tečni sapun<br>Alkohol<br>Benzin<br>Ulje<br>Izbeljivač<br>UV otpornost                         |
| Standardi                           | DIN 45330<br>UNE 20-523-79 (2e)<br>EMC direktiva<br>EN 50083-1<br>R.D. 1/1998<br>DIN 45325<br>R.D. 279/1999<br>EN 50083-2<br>EN 50083-4 |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdenuvedenih informacija.

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,5 cm   |
| Package 1 Width              | 6,5 cm   |
| Package 1 Length             | 6,5 cm   |
| Package 1 Weight             | 76,6 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 4,5 cm   |
| Package 2 Width              | 13,5 cm  |
| Package 2 Length             | 33,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 807,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | S01      |
| Number of Units in Package 3 | 20       |
| Package 3 Height             | 15,0 cm  |
| Package 3 Width              | 15,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 1,758 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                         |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|